


Betere infectiepreventie buiten de risicozones.
De functionaliteit van een standaard toetsenbord.
Hygiënische hardware die overal inzetbaar is.

**AFNEEMBAAR OPPERVLAK**

GEbruik UW STANDAARD
OPPERVLAKTE-
DESINFECTANT

SPATWATERDICHT

ELECTRONISCHE
COMPONENTEN
AFGESLOTEN

AFWASBAAR

VOCHTDOORLATEND

GEbruIKSVRIENDELIJK

SNELHEID EN
TOETSAANSLAG VAN
STANDAARD TOETSENBOORD

SNEL ONTKOPPELEN

LAAT KABELMANAGEMENT
INTACT

VUIL GOED ZICHTBAAR

DIRECT REAGEREN BIJ
VERONTREINIGING

VEILIGE KEUZE

ZONDER ANTIMICROBIËLE
COATING

Specificaties

- Standaard formaat toetsenbord
- Open structuur plastic toetsenbord
- Conform: IP68, CE, FCC, WEEE, RoHS, REACH
- Kleur: Hygiënsch wit of zwart, BE editie: uitsluitend zwart
- Formaat: 34,5 x 11,5 x 2,5 cm
- Gewicht: 260 g
- Kabellengte: 150 cm
- Opslagtemperatuur: -5°C tot 55°C
- Werkingstemperatuur: 0°C tot 55°C
- Stroomverbruik: 15 mA/5 Volt (Max)
- Platform: Windows, Mac en Linux
- Aansluiting: USB
- Layout: 99 toetsen en 12 functietoetsen
- Geproduceerd in China naar ons ontwerp
- 2 jaar garantie